



La Calidad es Nuestro Negocio

Ficha Técnica

Reductor para Esmalte de Poliuretano

- ***Evaporación media***
- ***Buena nivelación***
- ***Brillo inicial alto***
- ***Secado medio***
- ***Ideal en ambiente húmedo***





**Reductor para
Esmalte de
Poliuretano**

Reductor para
Esmalte de Poliuretano (Speed-Kolor)

Automotriz

FICHA TÉCNICA

1. LÍNEA

AUTOMOTRIZ

2. NOMBRE DEL PRODUCTO

Reductor para Esmalte de Poliuretano

3. DESCRIPCIÓN

El Reductor para Esmaltes de Poliuretano (Speed Kolor) es una mezcla de solvente de evaporación media que le confieren al Esmalte de Poliuretano una buena nivelación de la película, un brillo inicial alto y un secado medio. También se puede usar en las claras Crystal de Zhaia Pinturas como son: Crystal Gloss, Crystal High, Crystal Light, Crystal Dynamic y Crystal Fast de acuerdo con la ficha técnica de cada producto.

También puede ser utilizado como un solvente medio para nuestra Base Color (Gloss Kolor).

4. RECOMENDACIÓN

En lugares con temperatura ambiente mayor a los 25° C. el Reductor para Esmaltes de Poliuretano es ideal ya que es un solvente de evaporación media o lenta y permite la buena nivelación de los recubrimientos a utilizar. Se recomienda para climas donde hay presencia constante de humedad en el medio ambiente ya que no la atrapa, evita el bajo brillo, mal secado y nublamiento de la película.

5. APLICACIÓN

La superficie por pintar deberá estar perfectamente limpia, libre de toda suciedad que pudiera afectar la adherencia y las propiedades del acabado final como puede ser: pintura agrietada, grasa, polvo, etc. Se recomienda hacer las reparaciones necesarias a la superficie por pintar.

Agite vigorosamente el Reductor para Esmaltes de Poliuretano antes de aplicarlo sobre todo cuando el periodo de almacenamiento sea prolongado.

6. PREPARACIÓN

Una vez realizada la mezcla del Speed Kolor con su Catalizador reduzca esta mezcla con el Reductor para Esmalte de Poliuretano de un 80% a 100%, agite perfectamente hasta obtener una solución homogénea y filtre antes de su aplicación con pistola de aire.

7. LIMPIEZA DEL EQUIPO

Se recomienda limpiar perfectamente el equipo de aplicación inmediatamente después de haber aplicado el Reductor para Esmalte de Poliuretano para evitar que el material catalizado se seque dentro del equipo.

8. PRECAUCIONES

Se recomienda utilizar los solventes recomendados por Zhaia Pinturas ya que el usar solventes genéricos como el thinner estándar afectaría seriamente el funcionamiento de este material.

9. PRESENTACIÓN

BOTE: 1 L.

GALÓN: 4 L.

CUBETA: 19 L.

