



La Calidad es Nuestro Negocio

OVO

PLATINO

100% Acrílica

- **La Mejor Calidad y Rendimiento**
- **Desempeño Inmejorable**
- **Acabado Satinado**
- **Excelente Durabilidad**
- **Interiores y Exteriores**



zhaiapinturas.mx





Ovo Platino
Pintura 100% Acrilica

Decorativa

FICHA TÉCNICA

1. LÍNEA

DECORATIVA

2. NOMBRE DEL PRODUCTO

OVO Platino 100% Acrilica

3. DESCRIPCIÓN

Es una pintura 100% Acrilica, la cual tiene excelentes características: acabado satinado, excelente poder cubriente, una gran durabilidad y desempeño inmejorable y puede ser usado tanto en exteriores como en interiores.

4. USOS Y PROPIEDADES

Se recomienda para ser usado en superficies de yeso, concreto, repellido o aplanado, en mampostería, ladrillo, tabique, tabla roca entre otros. Actualmente se fabrica solo en blanco, y si se requiere un color especial consultarlo con el Área Técnica. OVO Platino presenta un acabado satinado, de 15 a 20 unidades en glossmeter a 60°.

5. APLICACIÓN

Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación. Cuando se aplica con brocha la pintura debe diluirse máximo un 15% con agua. Si la aplicación es con rodillo la pintura debe diluirse máximo un 10% con agua.

Aplique con brocha, cepillo o rodillo a dos manos uniformes, dejando secar entre mano y mano mínima 1 hr. Puede lavar después de siete días de aplicada. Se puede utilizar sistema de aspersion sin aire para aplicarla, diluyendo de acuerdo a las indicaciones del fabricante del equipo. Cuando pinte pase la brocha del área húmeda hacia las áreas secas. Evite volver a pasar la brocha en las áreas ya pintadas. Recomendamos pintar de áreas superiores hacia las inferiores.

Después de preparar la superficie y si la superficie a pintar es nueva utilice el sellador 5*1, diluido 3 partes de agua limpia por 1 de sellador. Si va a repintar la superficie utilice el sellador 5*1, diluido 5 partes de agua limpia por 1 parte de sellador. En el caso de usar colores intensos para pintar se recomienda utilizar el Sellador Entintable igualado a un color similar al de la pintura y diluido 1 parte de sellador por 1 parte de agua.

6. ALMACENAMIENTO

En envases cerrados entre 5 y 35°C, bajo techo. Debe mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso, manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

7. PRECAUCIONES

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentran entre los 10° C (50° F) y los 33° C (90° F). Evite aplicar la pintura cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Si va a pintar al exterior se debe evitar pintar tarde cuando hay mas probabilidad de rocío y condensación, no aplique la pintura si hay sospecha de lluvia. Evite que se congele.

8. PRESENTACIÓN

GALÓN: 4 L.

CUBETA: 19 L.

TAMBOR: 200 L. (sobre pedido)

