



La Calidad es Nuestro Negocio

Ficha Técnica

# OVO

*Pintura Vinil Acrílica Satinada*

**¡Calidad garantizada  
al mejor precio!**

- Secado en **30 min.**
- Blancura extraordinaria
- Excelente **durabilidad**
- **100% ecológica**
- Acabado **satinado**
- **35** colores



[zhaiapinturas.mx](http://zhaiapinturas.mx)





Pintura Vinil Acrílica Satinada

Ovo  
Pintura Vinil Acrílica Satinada

Decorativa

## FICHA TÉCNICA

### 1. LÍNEA

DECORATIVA

### 2. NOMBRE DEL PRODUCTO

OVO Pintura Vinil Acrílica Satinada

### 3. DESCRIPCIÓN

Pintura de tipo Vinil Acrílica reducible en agua, de acabado satinado, durable y buen desempeño, se puede usar en interior y exterior para usos decorativos de casas, oficinas, talleres, etc.

### 4. USOS Y PROPIEDADES

Pintura base agua para interiores y exteriores, excelente durabilidad y 100% lavable perfecto para superficies de yeso, concreto, repellado, aplanado, mampostería, ladrillo, tabique y tabla roca. Fabricado con materias primas que no están elaboradas a base de plomo ni de mercurio.

### 5. APLICACIÓN

Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación. Cuando se aplica con brocha la pintura debe diluirse máximo un 15% con agua. Si la aplicación es con rodillo la pintura debe diluirse máximo un 10% con agua.

Aplique con brocha, cepillo o rodillo a dos manos uniformes, dejando secar entre mano y mano mínima 1 hr. Puede lavar después de siete días de aplicada. Se puede utilizar sistema de aspersión sin aire para aplicarla, diluyendo de acuerdo a las indicaciones del fabricante del equipo. Cuando pinte pase la brocha del área húmeda hacia las áreas secas. Evite volver a pasar la brocha en las áreas ya pintadas. Recomendamos pintar de áreas superiores hacia las inferiores.

Después de preparar la superficie y si la superficie a pintar es nueva utilice el sellador 5\*1, diluido 3 partes de agua limpia por 1 de sellador.

Si va a repintar la superficie utilice el sellador 5\*1, diluido 5 partes de agua limpia por 1 parte de sellador.

En el caso de usar colores intensos para pintar se recomienda utilizar el Sellador Entintable igualado a un color similar al de la pintura y diluido 1 parte de sellador por 1 parte de agua.

Después, aplique 2 capas de Ovo para lograr el desarrollo del color y satín completo.

### 6. ALMACENAMIENTO

En envases cerrados entre 5 y 35°C, bajo techo. Debe mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso, manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

### 7. PRECAUCIONES

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentran entre los 10°C (50° F) y los 33°C (90° F). Evite aplicar la pintura cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Si va a pintar al exterior se debe evitar pintar tarde cuando hay mas probabilidad de rocío y condensación, no aplique la pintura si hay sospecha de lluvia. Evite que se congele.

### 8. PRESENTACIÓN

GALÓN: 4 L.

CUBETA: 19 L.

TAMBOR: 200 L. (sobre pedido)

