



La Calidad es Nuestro Negocio

Ficha Técnica

Convertidor para Multiprimer

*para usarse en conjunto
con el Multiprimer*

- **Secado rápido**
- **Fácil lijado**
- **Flexibilidad**
- **Excelente adherencia**



zhaiapinturas.mx





FICHA TÉCNICA

1. LÍNEA

INDUSTRIAL

2. NOMBRE DEL PRODUCTO

Convertidor para Multiprimer

3. DESCRIPCIÓN

Es un producto excelente para usarse en conjunto con el Multiprimer en el Repintado Automotriz.

4. USOS Y PROPIEDADES

Las propiedades con las que cuenta son: secado rápido, fácil lijado, flexibilidad y sobre todo una excelente adherencia a lámina desnuda, preparada adecuadamente, mejorando las propiedades anticorrosivas del Multiprimer gracias al contenido de un aditivo de tipo ácido, el cual forma una capa fosfatada en superficies ferrosas.

5. APLICACIÓN

La superficie por pintar deberá estar limpia, libre de toda suciedad que pudiera afectar las propiedades del acabado final como: pintura agrietada, grasa, polvo, etc. Se recomienda hacer las reparaciones necesarias a la superficie por pintar.

Agite vigorosamente el material antes de aplicarlo, sobre todo cuando el periodo de almacenamiento sea prolongado. Por 1 litro de Multiprimer adicione 1 litro de Convertidor para Multiprimer hasta obtener una viscosidad de 16 a 20 segundos en copa Ford # 4. Ajuste su equipo de aplicación a una presión de 2 a 3 kg/cm². Aplique de 2 a 3 manos, dejando secar entre mano y mano de 10 a 15 minutos, permita un secado mínimo de 2 horas antes de recubrirlo con cualquier acabado.

Para lijar el Multiprimer permita un secado de 30 a 45 minutos, use lija con un grano de 360 a 400 y para recubrir con cualquier acabado deje secar de 1 a 1 ½ horas.

NOTA: El Convertidor para Multiprimer también puede ser utilizado con toda nuestra línea de Primarios Universales. Obteniendo las mismas mejoras que el Convertidor le confiere al Multiprimer.

6. ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en áreas ventiladas y lugares secos a temperaturas entre 10°C y 30°C.

7. PRECAUCIONES

Utilice únicamente los solventes recomendados por el departamento técnico de Zhaia Pinturas, no utilice solventes genéricos como el thinner estandar, ya que estos afectan las propiedades finales del producto y puede repercutir en una mala apariencia y un deficiente secado.

8. PRESENTACIÓN

Litro: 1 L.

Galón: 4 L.

