



La Calidad es Nuestro Negocio

Ficha Técnica

Desoxidante

Especial para metales y acero

- ***Elimina fácilmente:***

- ***Grasa***
- ***Óxido***
- ***Mugre***
- ***Corrosión***

- ***Buena adherencia en recubrimientos***

zhaiapinturas.mx





Desoxidante

Desoxidante

Industrial

FICHA TÉCNICA

1. LÍNEA

INDUSTRIAL

2. NOMBRE DEL PRODUCTO

Desoxidante

3. DESCRIPCIÓN

Es un producto formulado especialmente para el acondicionamiento de metales así como la preparación de superficies de acero.

4. USOS Y PROPIEDADES

Elimina fácilmente: grasa, óxido, mugre y agentes corrosivos. Tiene propiedades desoxidantes y fosfatizantes dando como resultado una buena adherencia de los recubrimientos.

5. APLICACIÓN

Se recomienda aplicar el Desoxidante en áreas completamente desnudas o en lugares donde se halla removido la pintura y se haya descubierto el metal y este presente oxidación.

Para superficies de metal o acero se recomienda mezclar 1 parte del Desoxidante con 3 o 4 partes de agua y aplicarlo con un trapo (o paño) o con brocha y en las partes donde el óxido este fuertemente adherido frótese la superficie con un cepillo de alambre o fibra hasta que se elimine el óxido completamente, repita esta operación tantas veces como sea necesario para eliminar el óxido. Se recomienda eliminar el exceso de Desoxidante con agua y jabón y posteriormente recubrir la superficie con un primario o acabado de su elección.

NOTA: Use este producto con guantes de látex resistentes al ácido y mascarilla así como goggles o lentes protectores para los ojos.

6. ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en áreas ventiladas y lugares secos a temperaturas entre 10°C y 30°C.

7. PRECAUCIONES

Utilice únicamente los solventes recomendados por el departamento técnico de Zhaia Pinturas, no utilice solventes genéricos como el thinner estándar ya que estos afectan las propiedades finales del producto y puede repercutir en una mala apariencia, un deficiente secado, así como de una deficiente adherencia del Primer; existen solventes en el mercado de precio muy económico que no disuelven perfectamente este tipo de Primer.

8. PRESENTACIÓN

Litro: 1 L.

Galón: 4 L.

