



La Calidad es Nuestro Negocio

IMPERMEABILIZANTE

Acrílico Base Agua

- *Fácil aplicación*
- *Alta calidad*
- *Alta resistencia a la intemperie*
- *Excelente adhesión*
- *Reflectivo*
- *3 y 5 años*



zhaiapinturas.mx





IMPERMEABILIZANTE
Acrílico Base Agua

Impermeabilizante
Acrílico Base Agua 3 y 5 años

Industrial

FICHA TÉCNICA

1. LÍNEA

INDUSTRIAL

2. NOMBRE DEL PRODUCTO

IMPERMEABILIZANTE Acrílico Base Agua

3. DESCRIPCIÓN

Es un producto Acrílico base agua fabricado con materias primas de calidad seleccionada con alta resistencia a la intemperie.

4. USOS Y PROPIEDADES

Forma una barrera protectora contra el agua, presenta excelente adhesión a una amplia gama de superficies como: concreto, asbesto, lámina, ladrillo, teja, etc., posee gran elasticidad y es reflectivo manteniendo los interiores de las habitaciones más frescas y confortables.

5. APLICACIÓN

La superficie por impermeabilizar deberá estar perfectamente limpia, libre de toda suciedad que pudiera afectar las propiedades de adhesión del Impermeabilizante como: pintura agrietada, grasa, polvo, etc.

El Impermeabilizante que presente un alto grado de envejecimiento y desprendimiento se deberá remover totalmente antes de aplicar la nueva capa de impermeabilizante de Zhaia Pinturas. Se recomienda hacer las reparaciones necesarias a la superficie nuevas o restauradas si hay la presencia de grietas.

Agitar perfectamente el material hasta que esté libre de asentamientos y se encuentre homogéneo. Aplique el Impermeabilizante con brocha, cepillo de cerdas suaves o rodillo especial. Puede aplicar una mano diluida al 100 % con agua limpia como primario, deje secar por un espacio 3 a 4 horas y aplique una segunda mano sin diluir y en sentido contrario a la primera mano para asegurar una buena impermeabilización.

El rendimiento del Impermeabilizante de Zhaia Pinturas cubre 1 m²/lt. a 1.5 m²/lt.

6. ALMACENAMIENTO

Guardarlo en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor o luz solar. Asegurarse de que los recipientes estén bien cerrados para evitar la evaporación de sus componentes.

7. RECOMENDACIONES

- Impermeabilice todo punto de posible filtración de humedad.
- No aplique sobre impermeabilizaciones asfálticas.
- No mezclar el Impermeabilizante con ningún otro tipo de material o producto ajeno al sistema.
- No aplicar si la temperatura se encuentra por debajo de los 10°C.
- No aplique el Impermeabilizante en días lluviosos.
- Cierre perfectamente el envase después de cada uso.
- Lave con agua y jabón las brochas y demás equipo inmediatamente después de usarlos.

8. PRESENTACIÓN

GALÓN: 4 L.

CUBETA: 19 L.



9. DURACIÓN

-3 años

-5 años

