



La Calidad es Nuestro Negocio

Ficha Técnica

Korteza

Catalizador *para Fondo Catalizado*



- Base **resina Poli-isocianato**
- Compatible con **Fondo Catalizado Zhaia**
- Buen poder de relleno
- **Excelente calidad**





Catalizador
para Fondo Catalizado

Catalizador
para Fondo Catalizado

Maderas

FICHA TÉCNICA

1. LÍNEA

MADERAS

2. NOMBRE DEL PRODUCTO

Catalizador para Fondo Catalizado

3. DESCRIPCIÓN

Es un producto hecho a base de resina de Poli-isocianato de la más alta calidad, esta formulado para usarse en conjunto con el Fondo Catalizado proporcionándole un buen poder de relleno.

4. APLICACIÓN

Agitar perfectamente los materiales antes de usarse. Mezclar 1 parte de Catalizador para Fondo Catalizado por 1 parte de Fondo Catalizado una vez agitada perfectamente la mezcla, estará lista para aplicarse, en caso de requerir diluir puede hacerlo con reductor para Esmalte de Poliuretano hasta en un 15%.

5. RECOMENDACIONES

La vida útil de los productos ya catalizados es de 1.5 a 2 horas dependiendo de la temperatura ambiente y la humedad relativa. Se recomienda catalizar únicamente la cantidad a utilizar y no mezclar material ya catalizado con material nuevo sin catalizar ya que esto puede ocasionar que el material nuevo se gele.

Utilice este catalizador únicamente con el Fondo Catalizado ya que está calculado para utilizarse en las proporciones indicadas. Una vez abierto el Catalizador para Fondo Catalizado, este puede reaccionar con la humedad del medio ambiente, se recomienda cerrar perfectamente el envase y procurar terminarse lo restante lo más pronto posible. Si el Catalizador para Fondo Catalizado presenta turbidez, evite usarlo, ya que cambiará las condiciones finales del producto.

6. ADVERTENCIA

Mantenga el envase perfectamente cerrado y en un lugar fresco y libre de humedad. No utilice ni mezcle con solventes genéricos o thinner estándar en los materiales catalizados ya que estos afectan el acabado final.

7. PRESENTACIÓN

BOTE: 1 L.

GALÓN: 4 L.

CUBETA: 16 L.

